



**AUTOMOTIVE  
CHEMICAL  
FLUIDS**



## **MAX ADDITIVE ANTIFRICTION MOTOR**

### **Descripción y cualidades**

Producto de última generación formulado con bases éster saturadas con micro partículas de cerámica que reducen extremadamente la fricción interna del motor.

### **Función**

- Disminuir los gases contaminantes.
- Reduce extremadamente la fricción del motor.
- Reduce la temperatura de trabajo del motor.
- Reduce posibles ruidos internos del motor.
- Reduce considerablemente el consumo combustible.

### **Dosis**

Aplicando una dosis mantendremos una lubricación cerámica en nuestro motor durante 30.000 km. El producto se mantiene en el motor hasta pasados 3 cambios de aceite.

### **Aplicación**

Quitar el tapón del depósito del aceite.  
Agitar antes de usar.  
Añadir el contenido del envase en el depósito del aceite con el motor parado.  
Poner el tapón del depósito del aceite.

### **Presentación**

Envases disponibles 250ml, 400ml, 1L, 5L y 25L

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL · Pol. Ind. La Salina, 26-27 · 14960 RUTE (Córdoba) ESPAÑA  
info@proquisur.com · www.proquisur.es · Telf. (+34) 957 538 743

Edición.1, Octubre 2016

