



**AUTOMOTIVE
CHEMICAL
FLUIDS**



STOP OIL

Descripción y cualidades

Excelente tapa fugas, regenerador de juntas y retenes. Mantiene inalterable la viscosidad del aceite.

Función

- Tapa pequeñas fugas de aceite.
- Regenera las juntas y retenes endurecidos.
- Reduce el consumo de aceite.
- Reduce las pérdidas por evaporación (norma NOACK mejorada).

Dosis

Aplicar 40ml de producto por cada litro de lubricante.

Aplicación

Quitar el tapón del depósito del Lubricante motor.
Aplicar un limpiador interno de motores para limpiar el circuito.
Extraer el residuo de limpieza interna de motor.
Después aplicar la dosis de sellante en la garrafa de lubricante nuevo que vayamos a incorporar.
Rodar con el vehículo unos 20 km para que el producto vaya produciendo su efecto.

Presentación

Envases disponibles 250ml

Los valores de características típicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.

PROQUISUR SL · Pol. Ind. La Salina, 26-27 · 14960 RUTE (Córdoba) ESPAÑA
info@proquisur.com · www.proquisur.es · Telf. (+34) 957 538 743

Edición.1, Octubre 2016

